

インジェクターテスト

テスト条件 14V時 3.0[kg/cm²]

無効噴射は10mSを600回噴射させた時の噴射量から算出した値

	品名	抵抗値 Ω	噴射量 CC/min	無効噴射
1	Z33 初期型	14.1	292	0.75
2	Z33 CD707/中期	11.9	294	0.82
3	R35 GT-R	11.7	570	1.44
4	LANCER EVO X	11.8	574	1.31
5	USA1000cc	11.7	905	1.60
6	某 800cc改	12.0	928	1.92
7	某ショップオリジナル1	11.8	918	1.58
8	某ショップオリジナル2	11.6	779	1.48
9	VQ25 04~ EG200	11.8	203	0.79
10	UJZ33 5L700	14.1	287	0.77
11	ER34 M35 AA500	14.0	390	0.85
12	HR25 JK00A	11.7	222	0.68
13	Z33 SARD 650	13.6	714	1.76
14	HR35 JK20A	11.7	297	0.98
15	Z34 EY00A	11.7	357	1.12
16	Z33 SARD 800cc	13.9	839	4.26
17	GDB SARD 650	13.5	677	1.68
18	EVO X SARD 1000cc	2.1	1046	1.36
	GDB SARD 800	13.5	837	2.01
19	SUBARU	12.2	545	1.03
20	SUBARU1	11.5	544	1.27
21	MAZDA3	13.4	332	0.90
22	MAZDA2	13.3	417	0.72
23	MAZDA1	13.2	536	0.93
24	SWIFT NORMAL	11.4	252	1.03
25	JENESIS NORMAL	14.4	353	0.91